




## MEK 2k 92- kiinteä puuikkuna


92mm



**Energia**IKKUNA

Valmistaja HR-Ikkunat Ruhkala Oy  
Malli MEK 2K 92

Vähän kuluttava



Paljon kuluttava

E-ARVO (laskennallinen vuotuinen energiankulutus, kWh/m<sup>2</sup>/a) **98**

(Perustuu luokitusjärjestelmän laskentaa-  
kaavaan ja 1,23 x 1,48 m kokoiseen ikkunaan)

**E = 140 x U - 160 x g + 20 x L**

Todelliseen energiankulutukseen vaikuttavat  
myös sisälämpötila, ilmasto ja ilmansuunta

Lämmönläpäisykerroin (U), W/m<sup>2</sup>K 1,32  
Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy (g) 0,55  
Ilmanvuoto (L), m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · h 0,10

Vapaaehtoinen energiamerkintä.

\*Energiaikkuna on Puutuoteisuus ry:n  
rekisteröimä tuotemerkki.



MEK 2k 92 ikkunan karmi valmistetaan valikoidusta männystä. Saatavana suoraan varastosta koot: 6x6, 9x6, 12x6.

**Ikkunoilla CE-hyväksyntä,  $U_w \leq 1,32$**

### Pintakäsittely

Maalattut ikkunat ruiskumaalataan kahteen kertaan vesiohenteisella maalilla (valkoinen NCS-S-0502Y).

### Lasitus

Ikkunoihin tulee kaksinkertainen eristyslasi (2k sel+arg)

### Helat

Kiinteissä ikkunoissa ei tarvitse heloja.

### Lisähintaan saatavat varusteet

Ikkunoihin on saatavissa runsaasti lisävarusteita mm. sälekaihtimet, erikoislasit, biobe-venttiilit, erikoisväriset ikkunat ja koristeristikot; irtoristikko (IR 24 mm) valmiiksi asennettuna karmin ulkopintaan.

### Huom!

Karmin kiinnitysruuvien reiät porataan vain tilauksesta. Peitetulpat eivät kuulu hintaan.