



## KASKI ULKO-OVI DESIGN



### RAKENNE

- Vakiona Thermo-rakenne
- Umpinaisen oven U-arvo 0,6. Lasiukollisen oven U-arvo 0,8.
- Kokonaisvahvuus 86 mm
- Grafit 150-grafittieriste
- Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä. Osa malleista sileitä myös ulkopuolelta.
- Karmi maalattu mäntyliimapuu, karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädetävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko Abloy LC102
- Lähes kaikki mallit ovat saatavilla palo- ja äänieristysovina

### HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14




Yale Doorman



Rollock

### VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

Valkoinen  
NCS S 0502-YVaaleanharmaa  
RR21Tummanharmaa  
RR23Punainen  
RR29Tummanruskea  
RR32Keskiruskea  
TTM540X

### KOOT

- Leveys 690-1190 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1290-1990 mm

### LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Murtosuojarauta35.5 suora CR asennettuna
- Näkösuojalasi:etsattu tai crepi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L