



KASKI MUSTA ULKO-OVI



RAKENNE

- Thermo-rakenne
- Umpinaisen oven U-arvo 0,6. Lasiaukollisen oven U-arvo 0,8.
- Kokonaisvahvuus 86 mm
- Grafit 150-grafiittieriste
- Karmi maalattu mäntyliimapuu
- karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste, musta
- 3k eristyslasi, musta välilista
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko Abloy LC102



Musta tgi-välilista

Erikoiskestävä musta maali

Mustat tiivisteet

KOOT

- Leveys 690-1190 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1290-1990 mm

LISÄVARUSTEET

- Murtosuojaarauta35.5 suora CR asennettuna
- Näkösuojalasi:etsattu tai crepi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L
- Musta helapaketti